

BBMFLEX SAE 100R14 CORRUGADO

Mangueira hidráulica de P.T.F.E. Corrugado (extremamente flexível), de alta pressão com reforço de trama de aço inox

 **Tubo Interno:** PTFE corrugado (politetrafluoretileno)

 **Reforço / Cobertura:** 1 trança de fio de aço inoxidável AISI 304 de alta resistência

 **Fator de Segurança:** 4 : 1

 **Aplicação:** fluidos hidráulicos à base de água, de petróleo ou sintéticos, gases e líquidos agressivos e a alta temperatura

 **Temperatura de Utilização:** -70°C à +260°C



Código	ø nom	bitola	diâmetro interno	diâmetro externo	pressão de trabalho		pressão mínima de ruptura		raio mínimo de curvatura
			mm	mm	MPa	PSI	MPa	PSI	mm
31.14C.05	1/4"	- 5	6,5	11,5	16.0	2400	64.0	9600	20
31.14C.06	5/16"	- 6	8,1	12,3	13.5	2000	54.0	8000	30
31.14C.07	3/8"	- 7	9,7	15,6	12.0	1800	48.0	7200	30
31.14C.10	1/2"	- 10	12,7	18,9	11.0	1600	44.0	6400	40
31.14C.12	5/8"	- 12	16,0	22,2	8.0	1200	32.0	4800	50
31.14C.14	3/4"	- 14	19,1	26,4	7.0	1100	28.0	4400	80
31.14C.18	1"	- 18	25,4	33,0	5.0	730	6,5	2920	100
31.14C.20	1.1/4"	- 20	32,0	40,5	4.5	660	8,1	2640	120
31.14C.24	1.1/2"	- 24	39,0	47,0	4.0	580	16.0	2320	140
31.14C.32	2"	- 32	51,0	61,2	3.6	530	14.4	2120	175



Rua Solidônio Leite, 1251
Vila Ema - São Paulo - SP



www.bbmflex.com.br



comercial@brasmang.com.br



WhatsApp: (11) 9.4706-0203



Telefones:

(11) 2910-1395
(11) 2910-4370
(11) 2910-4273
(11) 2916-3016