

BBMFLEX MULTIPURPOSE 20BAR / 300PSI

Mangueira 100% borracha Óleo / Óleo Diesel / Gasolina / Ar / Água - 20BAR / 300PSI



Tubo Interno: tubo sem costura de borracha resistente a óleo, óleo diesel, gasolina, ar e água



Reforço: 1 trama de fibra sintética de alta resistência



Cobertura: borracha sintética negra resistente à intempérie, abrasão e raios UV



Fator de Segurança: 3 : 1



Aplicação: industrial para retorno de óleo, óleo diesel e gasolina. Passagem de ar e água



Temperatura de Utilização: -40°C à +100°C



Código	ø nom	bitola	diâmetro interno	diâmetro externo	pressão de trabalho		pressão mínima de ruptura		raio mínimo de curvatura
			mm	mm	MPa	PSI	MPa	PSI	mm
31.20.03	3/16"	- 3	4,8	11,0	2.0	300	6.0	900	50
31.20.04	1/4"	- 4	6,3	12,8	2.0	300	6.0	900	60
31.20.05	5/16"	- 5	8,0	14,9	2.0	300	6.0	900	80
31.20.06	3/8"	- 6	9,5	16,7	2.0	300	6.0	900	100
31.20.08	1/2"	- 8	12,7	21,0	2.0	300	6.0	900	125
31.20.10	5/8"	- 10	16,0	24,2	2.0	300	6.0	900	160
31.20.12	3/4"	- 12	19,0	28,0	2.0	300	6.0	900	190
31.20.16	1"	- 16	25,4	35,0	2.0	300	6.0	900	254
31.20.20	1.1/4"	- 20	32,0	42,8	2.0	300	6.0	900	320
31.20.24	1.1/2"	- 24	38,0	49,8	2.0	300	6.0	900	380
31.20.32	2"	- 32	50,8	62,2	2.0	300	6.0	900	510

BBMFLEX / MULTIPURPOSE - WP 20 BAR / 300 PSI - MSHA



Rua Solidônio Leite, 1251
Vila Ema - São Paulo - SP



www.bbmflex.com.br



comercial@brasmang.com.br



WhatsApp: (11) 9.4706-0203



Telefones:

(11) 2910-1395
(11) 2910-4370
(11) 2910-4273
(11) 2916-3016