

BBMFLEX TUBO CORRUGADO INOX WAVE

Conforme Norma ISO 10380 Tipo 2

Tubo flexível de aço inox corrugado paralelo AISI 321, com 1 malha exterior de fio de aço inox AISI 304



Tubo Interno: corrugado paralelo onda média de aço inoxidável AISI 321



Reforço / Cobertura: 1 trança fio de aço inoxidável AISI 304 de alta resistência



Fator de Segurança: 4 : 1



Aplicação: vapor, termofluidos, oxigênio e outros gases a alta pressão, produtos químicos



Temperatura de Utilização: -200°C à +600°C



Código	ø nom	diâmetro interno	diâmetro externo	pressão de trabalho		pressão mínima de ruptura		raio mínimo de curvatura
		mm	mm	MPa	PSI	MPa	PSI	mm
32.01.006	1/4"	6,0	10,7	12,0	1740	48,0	6960	25
32.01.008	5/16"	8,0	13,2	10,0	1450	40,0	6800	32
32.01.010	3/8"	10,0	15,6	9,0	1305	36,0	5220	48
32.01.013	1/2"	12,0	18,0	8,0	1160	32,0	4640	45
32.01.016	5/8"	16,0	23,0	7,0	1015	28,0	4060	50
32.01.020	3/4"	20,0	28,3	6,4	928	25,6	3712	70
32.01.025	1"	25,0	33,5	5,0	725	20,0	2900	85
32.01.032	1.1/4"	32,0	42,8	4,0	580	16,0	2320	105
32.01.040	1.1/2"	40,0	51,2	3,5	508	14,0	2030	130
32.01.050	2"	50,0	62,5	3,0	435	12,0	1740	160
32.01.065	2.1/2"	65,0	83,0	2,4	348	9,6	1392	180
32.01.075	3"	80,0	97,0	1,8	261	7,2	1044	200
32.01.100	4"	100,0	119,0	1,6	232	6,4	928	280
32.01.125	5"	125,0	152,5	1,4	203	5,6	812	325
32.01.150	6"	150,0	177,5	1,0	145	4,0	580	380
32.01.200	8"	200,0	228,0	0,8	116	3,2	464	500
32.01.250	10"	250,0	281,0	0,8	109	3,0	435	620



Rua Solidônio Leite, 1251
Vila Ema - São Paulo - SP



www.bbmflex.com.br



comercial@brasmang.com.br



WhatsApp: (11) 9.4706-0203



Telefones:

(11) 2910-1395
(11) 2910-4370
(11) 2910-4273
(11) 2916-3016