BBMFLEX®

MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

BBMFLEX MEGAFLEX DIN EN 855 / SAE 100R8

Conforme Norma ISO 3949 / Norma DIN EN 855 Tipo R8 / Norma SAE J517 tipo SAE 100R8

Mangueira hidráulica termoplástica de alta pressão de 1 trama aramida



Tubo Interno: tubo sem costura de poliéster termoplástico resistente a óleo

Reforço: 1 trama de aramida de alta resistência

Cobertura: termoplástico preto resistente ao óleo e intempérie

Fator de Segurança: 4 : 1

Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo

Temperatura de Utilização: -40°C à +100°C (temperatura máxima recomendada para fluídos à base de água +65°C)

código	ø nom	bitola	diâmetro interno	diâmetro externo	pressão de trabalho		pressão mínima de ruptura		raio mínimo de curvatura
			mm	mm	MPa	PSI	MPa	PSI	mm
31.08.03	3/16"	- 3	4,8	10,3	34.0	5000	136.0	20000	35
31.08.04	1/4"	- 4	6,4	12,4	34.0	5000	136.0	20000	50
31.08.05	5/16"	- 5	8,0	14,2	34.0	5000	136.0	20000	60
31.08.06	3/8"	- 6	9,5	15,7	34.0	5000	136.0	20000	80
31.08.08	1/2"	- 8	12,7	19,3	34.0	5000	136.0	20000	95

BBMFLEX MEGAFLEX DIN EN 855/SAE 100R8/ISO 3949 - WP 34,0MPa/5000PSI

Rua Solidônio Leite, 1251
Vila Ema - São Paulo - SP

www.bbmflex.com.br
comercial@brasmang.com.br
WhatsApp: (11) 9.4706-0203

Telefones:
(11) 2910-1395
(11) 2910-4370
(11) 2910-4273
(11) 2916-3016