BBMFLEX®

MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

BBMFLEX AIR MAXX 20BAR / 300PSI

Conforme Norma ISO 2398 Tipo 3 / Classe B / Categoria N-T

Mangueira 100% borracha Ar / Água - 20BAR / 300PSI - Cobertura lisa

Tubo Interno: tubo sem costura de borracha resistente ao ar e água



Reforço: 1 trama de fibra sintética de alta resistência

Cobertura: borracha sintética negra resistente à intempérie, abrasão e raios UV

Fator de Segurança: 3 : 1

Aplicação: serviços pesados ar e água em siderúrgicas, mineração, pedreiras e estaleiros. Excelente para uso em marteletes e compressores

Temperatura de Utilização: -40° C à +100° C

Código	ø nom	bitola	diâmetro interno	diâmetro externo	pressão de trabalho		pressão mínima de ruptura		raio minimo de curvatura
			mm	mm	MPa	PSI	MPa	PSI	mm
31.21.04	1/4"	- 4	6,0	13,0	2.0	300	6.0	900	60
31.21.05	5/16"	- 5	8,0	15,0	2.0	300	6.0	900	80
31.21.06	3/8"	- 6	10,0	16,0	2.0	300	6.0	900	100
31.21.08	1/2"	- 8	13,0	21,0	2.0	300	6.0	900	125
31.21.10	5/8"	- 10	16,0	26,0	2.0	300	6.0	900	160
31.21.12	3/4"	- 12	19,0	29,0	2.0	300	6.0	900	190
31.21.16	1"	- 16	25,0	36,0	2.0	300	6.0	900	254

BBMFLEX AIR MAXX - WP 20 BAR / 300 PSI - MSHA

Rua Solidônio Leite, 1251
Vila Ema - São Paulo - SP

www.bbmflex.com.br
comercial@brasmang.com.br
WhatsApp: (11) 9.4706-0203

Telefones:
(11) 2910-1395
(11) 2910-4370
(11) 2910-4273
(11) 2916-3016