BBMFLEX®

MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

BBMFLEX DOUBLE MAX LISA

Conforme Norma MHI IJ100 / Jack Hose / Certificação MSHA - Cobertura lisa

Mangueira hidráulica de alta pressão de 2 tramas de aço para uso em macaco hidráulico



Tubo Interno: tubo sem costura de borracha sintética resistente a óleo

Reforço: 2 tramas de aço de alta resistência

Cobertura: borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV

Fator de Segurança: 2.3 : 1 (1/4") e 2 : 1 (3/8" e 1/2")

Aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo

Temperatura de Utilização: -40°C à +120°C, (temperatura máxima recomendada para fluidos à base de água é +70°C; temperatura máxima recomendada para ar é +60°C)

Código	ø nom	bitola	diâmetro interno	diâmetro externo	pressão de trabalho		pressão mínima de ruptura		raio mínimo de curvatura
			mm	mm	MPa	PSI	MPa	PSI	mm
31.22L.04	1/4"	- 4	6,3	14,7	70.0	10000	160.0	23200	100
31.22L.06	3/8"	- 6	9,5	18,7	70.0	10000	140.0	20000	127
31.22L.08	1/2"	- 8	12,7	21,9	55.2	8100	110.4	16200	178

BBMFLEX DOUBLE MAX JACK HOSE - MHI IJ100 - FLAME RESISTANT MSHA

Rua Solidônio Leite, 1251
Vila Ema - São Paulo - SP

www.bbmflex.com.br
comercial@brasmang.com.br
WhatsApp: (11) 9.4706-0203

Telefones:
(11) 2910-1395
(11) 2910-4370
(11) 2910-4273
(11) 2916-3016